

ГОФРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР В ПЛАСТИКОВОЙ РАМЕ



Применение:

Предфильтр для вентиляционного оборудования и систем ОВиК
Высокая эффективность улавливания крупной пыли
Системы воздухозабора

Особенности:

- Простая и лёгкая конструкция
- Одноразовый
- Пластиковая рама

Стандарт:	ISO 16890	Рек. конечное ΔP EN 13053:	Начальное ΔP +50 Па или начальное $\Delta P \times 3$ (меньшее из значений)
Класс фильтра:	ISO Coarse	Макс. рабочая температура:	80 °C
Фильтрующий материал:	Синтетическое волокно	Стандартная глубина:	48–96 мм
Рама:	Полистирол		

ГОФРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР В ПЛАСТИКОВОЙ РАМЕ

Модель фильтра	Класс фильтра EN 779 (отменён)	ISO16890	Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь филтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
GZ-G4-P-H-287-287-48	G4	Coarse 65%	287x287x48	0,3	850	80
GZ-G4-P-H-287-592-48	G4	Coarse 65%	287x592x48	0,6	1700	80
GZ-G4-P-H-592-592-48	G4	Coarse 65%	592x592x48	1,2	3400	80
GZ-G4-P-H-287-287-96	G4	Coarse 65%	287x287x96	0,6	850	55
GZ-G4-P-H-287-592-96	G4	Coarse 65%	287x592x96	1,2	1700	55
GZ-G4-P-H-592-592-96	G4	Coarse 65%	592x592x96	2,4	3400	55
«Другие размеры — по запросу».						
«Допуск по перепаду давления: (±10% + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»						

СТРУКТУРА КОДА ГОФРИРОВАННОГО ФИЛЬТРА В ПЛАСТИКОВОЙ РАМЕ

Тип фильтра	Класс фильтра	Рама	Ёмкость	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
GZ-P-H : Гофрированный фильтр в пластиковой раме	G4	P : пластик	H: высокая	592x592x48	FW: нет FC: чистая сторона FD: грязная сторона FB: обе стороны	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон

