

POLYURETHAN- FILTERMATTE



Anwendungen:

Vorfilter für Lüftungsgeräte und RLT-Anlagen

Merkmale:

- Waschbar

Filternorm:	ISO 16890
-------------	-----------

Max. Betriebstemperatur:	80°C
--------------------------	------

Filterklasse:	ISO Coarse
---------------	------------

Standardtiefe:	6 - 8 - 10 - 20 mm
----------------	--------------------

Empf. Enddruckdifferenz EN 13053:	Anfangs- ΔP +50 Pa oder Anfangs- ΔP x3 (niedrigerer Wert)
-----------------------------------	--

POLYURETHAN- FILTERMATTE

Filtermodell	Klasse EN 779 (zurückgez.) ISO 16890		Medium	Maße BxL (mm)	Dicke (mm)	Luft- geschw. (m/s)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)
PT-G2-T6-1000-2000	G2	Coarse 25%	Polyurethan	1.000x2.000	6	2	20
PT-G2-T8-1000-2000	G2	Coarse 25%	Polyurethan	1.000x2.000	8	2	20
PT-G3-T10-1000-2000	G3	Coarse 40%	Polyurethan	1.000x2.000	10	2	30
PT-G3-T20-1000-2000	G3	Coarse 40%	Polyurethan	1.000x2.000	20	2	30
PT-G2-T6-1570-2000	G2	Coarse 25%	Polyurethan	1.570x2.000	6	2	20
PT-G2-T8-1570-2000	G2	Coarse 25%	Polyurethan	1.570x2.000	8	2	20
PT-G3-T10-1570-2000	G3	Coarse 40%	Polyurethan	1.570x2.000	10	2	30
PT-G3-T20-1570-2000	G3	Coarse 40%	Polyurethan	1.570x2.000	20	2	30

TYPENSCHLÜSSEL POLYURETHAN-FILTERMATTE

Filtertyp	Filter- klasse	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
PT : Polyurethan- Filtermatte	G2 G3	T6 : 6 mm T8 : 8 mm T10 : 10 mm T20 : 20 mm	1000-1570	2000