

MANTA FILTRANTE DE POLIURETANO



Aplicaciones:

Prefiltro para equipos de ventilación y climatización

Características:

- Lavable

Norma:

ISO 16890

Temp. máx. de funcionamiento:

80°C

Clase de filtro:

ISO Coarse

Profundidad estándar:

6 - 8 - 10 - 20 mm

Pérdida de carga final rec. EN 13053:

ΔP inicial +50 Pa o
 ΔP inicial x3, el que sea menor



MANTA FILTRANTE DE POLIURETANO

Modelo de filtro	Clase de filtro EN 779 (anulada)	ISO 16890	Material filtrante	Dimensiones An x L (mm)	Espesor (mm)	Velocidad del aire (m/s)	Pérdida de carga inicial (Pa)
PT-G2-T6-1000-2000	G2	Coarse 25%	Poliuretano	1000x2 000	6	2	20
PT-G2-T8-1000-2000	G2	Coarse 25%	Poliuretano	1000x2 000	8	2	20
PT-G3-T10-1000-2000	G3	Coarse 40%	Poliuretano	1000x2 000	10	2	30
PT-G3-T20-1000-2000	G3	Coarse 40%	Poliuretano	1000x2 000	20	2	30
PT-G2-T6-1570-2000	G2	Coarse 25%	Poliuretano	1570x2 000	6	2	20
PT-G2-T8-1570-2000	G2	Coarse 25%	Poliuretano	1570x2 000	8	2	20
PT-G3-T10-1570-2000	G3	Coarse 40%	Poliuretano	1570x2 000	10	2	30
PT-G3-T20-1570-2000	G3	Coarse 40%	Poliuretano	1570x2 000	20	2	30

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DE LA MANTA FILTRANTE DE POLIURETANO

Tipo de filtro	Clase de filtro	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)
PT : Manta filtrante de poliuretano	G2 G3	T6 : 6 mm T8 : 8 mm T10 : 10 mm T20 : 20 mm	1000-1570	2000