

MATELAS FILTRANT EN POLYURÉTHANE



Applications :

Préfiltre pour équipements de ventilation et CVC

Points forts :

- Lavable

Norme :

ISO 16890

Temp. max. de fonctionnement :

80°C

Classe de filtre :

ISO Coarse

Profondeur standard :

6 - 8 - 10 - 20 mm

Perte de charge finale rec. EN 13053 :

ΔP initiale +50 Pa ou
 ΔP initiale x3, la plus faible des deux



Modèle de filtre	Classe de filtre EN 779 (annulée)	Classe de filtre ISO 16890	Matériau du média	Dimensions l x L (mm)	Épaisseur (mm)	Vitesse d'air (m/s)	Perte de charge initiale (Pa)
PT-G2-T6-1000-2000	G2	Coarse 25%	Polyuréthane	1000x2 000	6	2	20
PT-G2-T8-1000-2000	G2	Coarse 25%	Polyuréthane	1000x2 000	8	2	20
PT-G3-T10-1000-2000	G3	Coarse 40%	Polyuréthane	1000x2 000	10	2	30
PT-G3-T20-1000-2000	G3	Coarse 40%	Polyuréthane	1000x2 000	20	2	30
PT-G2-T6-1570-2000	G2	Coarse 25%	Polyuréthane	1570x2 000	6	2	20
PT-G2-T8-1570-2000	G2	Coarse 25%	Polyuréthane	1570x2 000	8	2	20
PT-G3-T10-1570-2000	G3	Coarse 40%	Polyuréthane	1570x2 000	10	2	30
PT-G3-T20-1570-2000	G3	Coarse 40%	Polyuréthane	1570x2 000	20	2	30

CODIFICATION DU MATELAS FILTRANT EN POLYURÉTHANE

Type de filtre	Classe de filtre	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
PT : Matelas filtrant en polyuréthane	G2 G3	T6 : 6 mm T8 : 8 mm T10 : 10 mm T20 : 20 mm	1000-1570	2000