

MANTA FILTRANTE DE POLIURETANO



Aplicações:

Pré-filtro para equipamentos de ventilação e AVAC

Características:

- Lavável

Norma:

ISO 16890

Temp. máx. de funcionamento:

80°C

Classe do filtro:

ISO Coarse

Profundidade standard:

6 - 8 - 10 - 20 mm

Perda de carga final rec. EN 13053:

ΔP inicial +50 Pa ou ΔP inicial x3, o que for menor

MANTA FILTRANTE DE POLIURETANO

Modelo do Filtro	Classe do Filtro EN 779 (anulada)	ISO 16890	Material do meio filtrante	Dimensões LxC (mm)	Espessura (mm)	Velocidade do Ar (m/s)	Perda de Carga Inicial (Pa)
PT-G2-T6-1000-2000	G2	Coarse 25%	Poliuretano	1.000x2.000	6	2	20
PT-G2-T8-1000-2000	G2	Coarse 25%	Poliuretano	1.000x2.000	8	2	20
PT-G3-T10-1000-2000	G3	Coarse 40%	Poliuretano	1.000x2.000	10	2	30
PT-G3-T20-1000-2000	G3	Coarse 40%	Poliuretano	1.000x2.000	20	2	30
PT-G2-T6-1570-2000	G2	Coarse 25%	Poliuretano	1.570x2.000	6	2	20
PT-G2-T8-1570-2000	G2	Coarse 25%	Poliuretano	1.570x2.000	8	2	20
PT-G3-T10-1570-2000	G3	Coarse 40%	Poliuretano	1.570x2.000	10	2	30
PT-G3-T20-1570-2000	G3	Coarse 40%	Poliuretano	1.570x2.000	20	2	30

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DA MANTA FILTRANTE DE POLIURETANO

Tipo de Filtro	Classe do Filtro	Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)
PT : Manta Filtrante de Poliuretano	G2 G3	T6 : 6 mm T8 : 8 mm T10 : 10 mm T20 : 20 mm	1000-1570	2000