

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТ



Применение:

Предфильтр для вентиляционного оборудования и систем ОВиК

Особенности:

- Моющийся

Стандарт:

ISO 16890

Макс. рабочая температура:

80 °C

Класс фильтра:

ISO Coarse

Стандартная глубина:

6 - 8 - 10 - 20 мм

Рек. конечное ΔP EN 13053:

Начальное ΔP +50 Па или начальное $\Delta P \times 3$ (меньшее из значений)



Модель фильтра	Класс фильтра		Материал фильтра	Размеры Ш×Д (мм)	Толщина (мм)	Скорость воздуха (м/с)	Начальное сопротивление (Па)
EN 779 (отменён)	ISO 16890						
PT-G2-T6-1000-2000	G2	Coarse 25%	Полиуретан	1 000x2 000	6	2	20
PT-G2-T8-1000-2000	G2	Coarse 25%	Полиуретан	1 000x2 000	8	2	20
PT-G3-T10-1000-2000	G3	Coarse 40%	Полиуретан	1 000x2 000	10	2	30
PT-G3-T20-1000-2000	G3	Coarse 40%	Полиуретан	1 000x2 000	20	2	30
PT-G2-T6-1570-2000	G2	Coarse 25%	Полиуретан	1 570x2 000	6	2	20
PT-G2-T8-1570-2000	G2	Coarse 25%	Полиуретан	1 570x2 000	8	2	20
PT-G3-T10-1570-2000	G3	Coarse 40%	Полиуретан	1 570x2 000	10	2	30
PT-G3-T20-1570-2000	G3	Coarse 40%	Полиуретан	1 570x2 000	20	2	30

СТРУКТУРА КОДА ПОЛИУРЕТАНОВОГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТА

Тип фильтра	Класс	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)
PT : Полиуретановый фильтрующий мат	G2 G3	T6 : 6 мм T8 : 8 мм T10 : 10 мм T20 : 20 мм	1000-1570	2000