

ZICKZACKFILTER SYNTHETIK BLAU



Anwendungen:

Vorfilter für Lüftungsgeräte und RLT-Anlagen
Hochwirksam bei Grobstaub

Merkmale:

- Robuste Faserstruktur
- Einwegfilter
- Einfach und leicht
- Feuchtigkeitsbeständiger Karton
- Verschiedene Kapazitätsvarianten ermöglichen energieeffiziente Modelle mit hoher Staubspeicherfähigkeit (Modell H)

Filternorm:	ISO 16890	Empf. Enddruckdifferenz EN 13053:	Anfangs- ΔP +50 Pa oder Anfangs- $\Delta P \times 3$ (niedrigerer Wert)
Filterklasse:	ISO Coarse	Max. Betriebstemperatur:	80°C
Filtermedium:	Synthetik blau	Standardtiefe:	48 - 96mm
Rahmen:	Karton		

Filtermodell	Klasse EN 779 (zurückgez.)	ISO 16890	Medium	Maße BxHxT (mm)	Filter- fläche (m²)	Nenn- volumen- strom (m³/h)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)
GZ-G4-C-PB-M-287-287-48	G4	Coarse 55%	Synthetik blau	287x287x48	0,2	850	80
GZ-G4-C-PB-M-287-592-48	G4	Coarse 55%	Synthetik blau	287x592x48	0,4	1700	80
GZ-G4-C-PB-M-592-592-48	G4	Coarse 55%	Synthetik blau	592x592x48	0,8	3400	80
GZ-G4-C-PB-M-287-287-96	G4	Coarse 55%	Synthetik blau	287x287x96	0,4	850	55
GZ-G4-C-PB-M-287-592-96	G4	Coarse 55%	Synthetik blau	287x592x96	0,6	1700	55
GZ-G4-C-PB-M-592-592-96	G4	Coarse 55%	Synthetik blau	592x592x96	1,3	3400	55
GZ-G4-C-PB-H-287-287-48	G4	Coarse 55%	Synthetik blau	287x287x48	0,3	850	75
GZ-G4-C-PB-H-287-592-48	G4	Coarse 55%	Synthetik blau	287x592x48	0,6	1700	75
GZ-G4-C-PB-H-592-592-48	G4	Coarse 55%	Synthetik blau	592x592x48	1,2	3400	75
GZ-G4-C-PB-H-287-287-96	G4	Coarse 55%	Synthetik blau	287x287x96	0,5	850	50
GZ-G4-C-PB-H-287-592-96	G4	Coarse 55%	Synthetik blau	287x592x96	0,9	1700	50
GZ-G4-C-PB-H-592-592-96	G4	Coarse 55%	Synthetik blau	592x592x96	1,9	3400	50
„Weitere Maße auf Anfrage.“							
„Toleranz der Druckdifferenz (±10 % + 5 Pa) oder (10 Pa + 5 Pa), der größere Wert gilt“							

TYPENSCHLÜSSEL ZICKZACKFILTER SYNTHETIK BLAU

Filtertyp	Filter- klasse	Rahmen	Medium	Kapazität	Maße (mm)
GZ-C-PB: Zickzackfilter Synthetik blau	G4	C: Karton	PB: Synthetik blau	M: Standard H: Hoch	592x592x48

