

FILTRE PLISSÉ (ZIG-ZAG) SYNTHÉTIQUE BLEU



Applications :

Préfiltre pour équipements de ventilation et CVC
Très efficace sur poussières grossières

Points forts :

- Structure fibreuse robuste
- Jetable
- Simple et léger
- Carton résistant à l'humidité
- Différentes options de capacité, dont des modèles économes en énergie à grande capacité de rétention de poussière (modèle H)

Norme :	ISO 16890	Perte de charge finale rec. EN 13053 :	ΔP initiale +50 Pa ou ΔP initiale x3, la plus faible des deux
Classe de filtre :	ISO Coarse	Temp. max. de fonctionnement :	80°C
Média :	Synthétique bleu	Profondeur standard :	48 - 96mm
Cadre :	Carton		

FILTRE PLISSÉ (ZIG-ZAG) SYNTHÉTIQUE BLEU

Modèle de filtre	Classe de filtre		Matériau du média	Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m²)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
	EN 779 (annulée)	ISO 16890					
GZ-G4-C-PB-M-287-287-48	G4	Coarse 55%	Synthétique bleu	287x287x48	0,2	850	80
GZ-G4-C-PB-M-287-592-48	G4	Coarse 55%	Synthétique bleu	287x592x48	0,4	1700	80
GZ-G4-C-PB-M-592-592-48	G4	Coarse 55%	Synthétique bleu	592x592x48	0,8	3400	80
GZ-G4-C-PB-M-287-287-96	G4	Coarse 55%	Synthétique bleu	287x287x96	0,4	850	55
GZ-G4-C-PB-M-287-592-96	G4	Coarse 55%	Synthétique bleu	287x592x96	0,6	1700	55
GZ-G4-C-PB-M-592-592-96	G4	Coarse 55%	Synthétique bleu	592x592x96	1,3	3400	55
GZ-G4-C-PB-H-287-287-48	G4	Coarse 55%	Synthétique bleu	287x287x48	0,3	850	75
GZ-G4-C-PB-H-287-592-48	G4	Coarse 55%	Synthétique bleu	287x592x48	0,6	1700	75
GZ-G4-C-PB-H-592-592-48	G4	Coarse 55%	Synthétique bleu	592x592x48	1,2	3400	75
GZ-G4-C-PB-H-287-287-96	G4	Coarse 55%	Synthétique bleu	287x287x96	0,5	850	50
GZ-G4-C-PB-H-287-592-96	G4	Coarse 55%	Synthétique bleu	287x592x96	0,9	1700	50
GZ-G4-C-PB-H-592-592-96	G4	Coarse 55%	Synthétique bleu	592x592x96	1,9	3400	50
« Autres dimensions disponibles sur demande. »							
« Tolérance de pression différentielle : (±10 % + 5 Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), la plus élevée des deux »							

CODIFICATION DU FILTRE PLISSÉ (ZIG-ZAG) SYNTHÉTIQUE BLEU

Type de filtre	Classe de filtre	Cadre	Média	Capacité	Dimensions (mm)
GZ-C-PB : Filtre plissé (zig-zag) synthétique bleu	G4	C : Carton	PB : Synthétique bleu	M : Standard H : Haute	592x592x48

