

СИНИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ГОФРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР



Применение:

Предфильтр для вентиляционного оборудования и систем ОВиК
Высокая эффективность улавливания крупной пыли

Особенности:

- Прочная волокнистая структура
- Одноразовый
- Простая и лёгкая конструкция
- Влагостойкий картон
- Различные варианты ёмкости, включая энергоэффективные модели с высокой пылеемкостью (модель Н)

Стандарт:	ISO 16890	Рек. конечное ΔP EN 13053:	Начальное ΔP +50 Па или начальное $\Delta P \times 3$ (меньшее из значений)
Класс фильтра:	ISO Coarse	Макс. рабочая температура:	80 °C
Фильтрующий материал:	Синяя синтетика	Стандартная глубина:	48–96 мм
Рама:	Картон		

СИНИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ГОФРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР

Модель фильтра	Класс фильтра		Фильтрующий материал	Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтрации (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
EN 779 (отменён)	ISO 16890						
GZ-G4-C-PB-M-287-287-48	G4	Coarse 55%	Синяя синтетика	287x287x48	0,2	850	80
GZ-G4-C-PB-M-287-592-48	G4	Coarse 55%	Синяя синтетика	287x592x48	0,4	1700	80
GZ-G4-C-PB-M-592-592-48	G4	Coarse 55%	Синяя синтетика	592x592x48	0,8	3400	80
GZ-G4-C-PB-M-287-287-96	G4	Coarse 55%	Синяя синтетика	287x287x96	0,4	850	55
GZ-G4-C-PB-M-287-592-96	G4	Coarse 55%	Синяя синтетика	287x592x96	0,6	1700	55
GZ-G4-C-PB-M-592-592-96	G4	Coarse 55%	Синяя синтетика	592x592x96	1,3	3400	55
GZ-G4-C-PB-H-287-287-48	G4	Coarse 55%	Синяя синтетика	287x287x48	0,3	850	75
GZ-G4-C-PB-H-287-592-48	G4	Coarse 55%	Синяя синтетика	287x592x48	0,6	1700	75
GZ-G4-C-PB-H-592-592-48	G4	Coarse 55%	Синяя синтетика	592x592x48	1,2	3400	75
GZ-G4-C-PB-H-287-287-96	G4	Coarse 55%	Синяя синтетика	287x287x96	0,5	850	50
GZ-G4-C-PB-H-287-592-96	G4	Coarse 55%	Синяя синтетика	287x592x96	0,9	1700	50
GZ-G4-C-PB-H-592-592-96	G4	Coarse 55%	Синяя синтетика	592x592x96	1,9	3400	50

«Другие размеры — по запросу».
«Допуск по перепаду давления: ($\pm 10\%$ + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»

СТРУКТУРА КОДА СИНЕГО СИНТЕТИЧЕСКОГО ГОФРИРОВАННОГО ФИЛЬТРА

Тип фильтра	Класс	Рама	Фильтрующий материал	Ёмкость	Размеры (мм)
GZ-C-PB : Синий синтетический гофрированный фильтр	G4	C: картон	PB: синяя синтетика	M: станд. H: высокая	592x592x48

