

ZICKZACKFILTER MIT SYNTHETIKRAHMEN (METALLFREI)



Anwendungen:

Vorfilter für Lüftungsgeräte und RLT-Anlagen
Hochwirksam bei Grobstaub

Merkmale:

- Robuste Bauweise mit Synthetikrahmen
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Einwegfilter
- Einfach und leicht
- Größere Filterfläche
- Energieeffizient
- Längere Standzeit dank hoher Staubspeicherfähigkeit
- Mit Hotmelt verstärkte Falten

Filternorm:	ISO 16890	Empf. Enddruckdifferenz EN 13053:	Anfangs- ΔP +50 Pa oder Anfangs- ΔP x3 (niedrigerer Wert)
Filterklasse:	ISO Coarse	Max. Betriebstemperatur:	80°C
Filtermedium:	Synthetikfaser	Standardtiefe:	48 - 96mm
Rahmen:	Synthetik		

ZICKZACKFILTER MIT SYNTHETIKRAHMEN (METALLFREI)

Filtermodell	Klasse EN 779 (zurückgez.)	ISO 16890	Maße BxHxT (mm)	Filter- fläche (m²)	Nenn- volumen- strom (m³/h)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)
GZ-G4-S-H-287-287-48	G4	Coarse 65%	287x287x48	0,3	850	75
GZ-G4-S-H-287-592-48	G4	Coarse 65%	287x592x48	0,6	1700	75
GZ-G4-S-H-490-592-48	G4	Coarse 65%	490x592x48	0,9	2600	75
GZ-G4-S-H-592-592-48	G4	Coarse 65%	592x592x48	1,2	3400	75

„Weitere Maße auf Anfrage.“
 „Toleranz der Druckdifferenz (±10 % + 5 Pa) oder (10 Pa + 5 Pa), der größere Wert gilt“

TYPENSCHLÜSSEL ZICKZACKFILTER MIT SYNTHETIKRAHMEN (METALLFREI)

Filtertyp	Filter- klasse	Medium	Kapazität	Maße (mm)
GZ-S-H : Zickzackfilter mit Synthetikrahmen (metallfrei)	G4	S : Synthetik	H: Hoch	592x592x48

Zickzackfilter mit Synthetikrahmen (metallfrei)

