

FILTRO ZIGZAG CON MARCO SINTÉTICO

(SIN METAL)



Aplicaciones:

Prefiltro para equipos de ventilación y climatización
Muy eficaz con polvo grueso

Características:

- Construcción robusta con marco sintético
- Alta resistencia a la humedad
- Desechable
- Sencillo y ligero
- Mayor superficie filtrante
- Energéticamente eficiente
- Mayor vida útil con alta capacidad de retención
- Pliegues reforzados con hot-melt

Norma:	ISO 16890	Pérdida de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +50 Pa o ΔP inicial x3, el que sea menor
Clase de filtro:	ISO Coarse	Temp. máx. de funcionamiento:	80°C
Medio filtrante:	Fibra sintética	Profundidad estándar:	48 - 96mm
Marco:	Sintético		

Modelo de filtro	Clase de filtro		Dimensiones	Superficie	Caudal	Pérdida
	EN 779 (anulada)	ISO 16890	An x Al x P (mm)	filtrante (m²)	nominal (m³/h)	de carga inicial (Pa)
GZ-G4-S-H-287-287-48	G4	Coarse 65%	287x287x48	0,3	850	75
GZ-G4-S-H-287-592-48	G4	Coarse 65%	287x592x48	0,6	1700	75
GZ-G4-S-H-490-592-48	G4	Coarse 65%	490x592x48	0,9	2600	75
GZ-G4-S-H-592-592-48	G4	Coarse 65%	592x592x48	1,2	3400	75

«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»
«Tolerancia de la presión diferencial ($\pm 10\%$ + 5 Pa) o (10 Pa + 5 Pa), la que sea mayor»

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO ZIGZAG CON MARCO SINTÉTICO (SIN METAL)

Tipo de filtro	Clase de filtro	Medio filtrante	Capacidad	Dimensiones (mm)
GZ-S-H : Filtro zigzag con marco sintético (sin metal)	G4	S : Sintético	H: Alta	592x592x48

