

FILTRE PLISSÉ (ZIG-ZAG) À CADRE SYNTHÉTIQUE (SANS MÉTAL)



Applications :

Préfiltre pour équipements de ventilation et CVC
Très efficace sur poussières grossières

Points forts :

- Construction robuste avec cadre synthétique
- Haute résistance à l'humidité
- Jetable
- Simple et léger
- Surface filtrante accrue
- Économe en énergie
- Longue durée de vie, grande capacité de rétention
- Plis renforcés par colle thermofusible

Norme :	ISO 16890	Perte de charge finale rec. EN 13053 :	ΔP initiale +50 Pa ou ΔP initiale x3, la plus faible des deux
Classe de filtre :	ISO Coarse	Temp. max. de fonctionnement :	80°C
Média :	Fibre synthétique	Profondeur standard :	48 - 96mm
Cadre :	Synthétique		

FILTRE PLISSÉ (ZIG-ZAG) À CADRE SYNTHÉTIQUE (SANS MÉTAL)

Modèle de filtre	Classe de filtre EN 779 (annulée)	Classe de filtre ISO 16890	Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m²)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
GZ-G4-S-H-287-287-48	G4	Coarse 65%	287x287x48	0,3	850	75
GZ-G4-S-H-287-592-48	G4	Coarse 65%	287x592x48	0,6	1700	75
GZ-G4-S-H-490-592-48	G4	Coarse 65%	490x592x48	0,9	2600	75
GZ-G4-S-H-592-592-48	G4	Coarse 65%	592x592x48	1,2	3400	75

« Autres dimensions disponibles sur demande. »
« Tolérance de pression différentielle : ($\pm 10\%$ + 5 Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), la plus élevée des deux »

CODIFICATION DU FILTRE PLISSÉ (ZIG-ZAG) À CADRE SYNTHÉTIQUE (SANS MÉTAL)

Type de filtre	Classe de filtre	Média	Capacité	Dimensions (mm)
GZ-S-H : Filtre plissé (zig-zag) à cadre synthétique (sans métal)	G4	S : Synthétique	H : Haute	592x592x48

