

FILTRO ZIG-ZAG COM CAIXILHO SINTÉTICO (SEM METAL)



Aplicações:

Pré-filtro para equipamentos de ventilação e AVAC
Muito eficaz com pó grosso

Características:

- Construção robusta com caixilho sintético
- Elevada resistência à humidade
- Descartável
- Simples e leve
- Maior superfície filtrante
- Energeticamente eficiente
- Maior vida útil com elevada capacidade de retenção
- Pregas reforçadas com hot-melt

Norma:	ISO 16890	Perda de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +50 Pa ou ΔP inicial x3, o que for menor
Classe do filtro:	ISO Coarse	Temp. máx. de funcionamento:	80°C
Meio filtrante:	Fibra sintética	Profundidade standard:	48 - 96mm
Caixilho:	Sintético		

FILTRO ZIG-ZAG COM CAIXILHO SINTÉTICO (SEM METAL)

Modelo do Filtro	Classe do Filtro EN 779 (anulada)	ISO 16890	Dimensões LxAxP (mm)	Superfície filtrante (m²)	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga Inicial (Pa)
GZ-G4-S-H-287-287-48	G4	Coarse 65%	287x287x48	0,3	850	75
GZ-G4-S-H-287-592-48	G4	Coarse 65%	287x592x48	0,6	1700	75
GZ-G4-S-H-490-592-48	G4	Coarse 65%	490x592x48	0,9	2600	75
GZ-G4-S-H-592-592-48	G4	Coarse 65%	592x592x48	1,2	3400	75

"Outras dimensões disponíveis mediante pedido."

"Tolerância da pressão diferencial ($\pm 10\% + 5 \text{ Pa}$) ou ($10 \text{ Pa} + 5 \text{ Pa}$), o que for maior"

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO ZIG-ZAG COM CAIXILHO SINTÉTICO (SEM METAL)

Tipo de Filtro	Classe do Filtro	Meio Filtrante	Capacidade	Dimensões (mm)
GZ-S-H : Filtro Zig-Zag com Caixilho Sintético (Sem Metal)	G4	S : Sintético	H: Alta	592x592x48

