

ГОФРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР В СИНТЕТИЧЕСКОЙ РАМЕ (БЕЗ МЕТАЛЛА)



Применение:

Предфильтр для вентиляционного оборудования и систем ОВиК
Высокая эффективность улавливания крупной пыли

Особенности:

- Прочная конструкция с синтетической рамой
- Высокая влагостойкость
- Одноразовый
- Простая и лёгкая конструкция
- Увеличенная площадь фильтрации
- Энергоэффективность
- Увеличенный срок службы благодаря высокой пылеемкости
- Складки, укреплённые термоклеем

Стандарт:	ISO 16890	Рек. конечное ΔP EN 13053:	Начальное ΔP +50 Па или начальное $\Delta P \times 3$ (меньшее из значений)
Класс фильтра:	ISO Coarse	Макс. рабочая температура:	80 °C
Фильтрующий материал:	Синтетическое волокно	Стандартная глубина:	48-96 мм
Рама:	Синтетика		

ГОФРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР В СИНТЕТИЧЕСКОЙ РАМЕ (БЕЗ МЕТАЛЛА)

Модель фильтра	Класс фильтра EN 779 (отменён)	Класс фильтра ISO16890	Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь филтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
GZ-G4-S-H-287-287-48	G4	Coarse 65%	287x287x48	0,3	850	75
GZ-G4-S-H-287-592-48	G4	Coarse 65%	287x592x48	0,6	1700	75
GZ-G4-S-H-490-592-48	G4	Coarse 65%	490x592x48	0,9	2600	75
GZ-G4-S-H-592-592-48	G4	Coarse 65%	592x592x48	1,2	3400	75

«Другие размеры — по запросу».
«Допуск по перепаду давления: ($\pm 10\%$ + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»

СТРУКТУРА КОДА ГОФРИРОВАННОГО ФИЛЬТРА В СИНТЕТИЧЕСКОЙ РАМЕ (БЕЗ МЕТАЛЛА)

Тип фильтра	Класс	Фильтрующий материал	Ёмкость	Размеры (мм)
GZ-S-H: Гофрированный фильтр в синтетической раме (без металла)	G4	S : синтетика	H: высокая	592x592x48

