

SENTETİK ÇERÇEVELİ ZİGZAG FİLTRE (METAL İÇERMEZ)



Uygulamalar:

Havalandırma ekipmanı ve HVAC için ön filtre
Kaba tozda yüksek etkinlik

Öne çıkan özellikler:

- Sentetik çerçeveli sağlam yapı
- Neme karşı yüksek dayanım
- Tek kullanımlık
- Sade ve hafif yapı
- Daha geniş filtrasyon alanı
- Enerji verimli
- Yüksek toz tutma kapasitesiyle daha uzun kullanım ömrü
- Sıcak tutkalla güçlendirilmiş pileler

Filtre standardı:	ISO 16890	Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +50 Pa veya ilk ΔP x3 düşük olan değer
Filtre sınıfı:	ISO Coarse	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre medyası:	Sentetik elyaf	Standart derinlik:	48 - 96mm
Çerçeve:	Sentetik		

SENTETİK ÇERÇEVELİ ZİĞZAG FİLTRE (METAL İÇERMEZ)

Filtre modeli	Filtre sınıfı EN 779 (yürürlük dışı)	ISO 16890	Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m ²)	Nominal hava debisi (m ³ /h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
GZ-G4-S-H-287-287-48	G4	Coarse 65%	287x287x48	0,3	850	75
GZ-G4-S-H-287-592-48	G4	Coarse 65%	287x592x48	0,6	1700	75
GZ-G4-S-H-490-592-48	G4	Coarse 65%	490x592x48	0,9	2600	75
GZ-G4-S-H-592-592-48	G4	Coarse 65%	592x592x48	1,2	3400	75

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı: (±%10 + 5 Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."

SENTETİK ÇERÇEVELİ ZİĞZAG FİLTRE (METAL İÇERMEZ) KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Medya	Kapasite	Boyutlar (mm)
GZ-S-H: Sentetik çerçeveli zigzag filtre (metal içermez)	G4	S: Sentetik	H: Yüksek	592x592x48

Sentetik çerçeveli zigzag filtre (metal içermez)

