

ПОТОЛОЧНЫЙ УЛРА-ФИЛЬТР

(АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА)



Применение:

Финишный фильтр для чистых помещений
Микроэлектроника

Особенности:

- Высококачественное стекловолокно
- Индивидуальное испытание на утечки (H13+)
- Индивидуальный протокол испытаний (EN 1822 / ISO 29463)
- Оптимизированное распределение скоростей
- Для корпусов HEPA-фильтров и боксов

Стандарт:	EN 1822 и ISO 29463	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	U15 - U16 - U17	Защитная сетка:	Алюминиевый лист (с порошковым покрытием)
Фильтрующий материал:	Высококачественное стекловолокно	Уплотнитель:	Плоский EPDM, бесшовный EPDM и пенополиуретан
Рама:	Анодированный экструдированный алюминий	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рек. конечное сопротивление:	Начальное сопротивление ×2 (макс. 600 Па)	Сепаратор:	Термоклей



ПОТОЛОЧНЫЙ ULPA-ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА) UC 69

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
UC-U15-A-1-305-305-69-FB-P	U15	ISO 55 U	305x305x69	2,5	50	150	140
UC-U15-A-1-305-610-69-FB-P	U15	ISO 55 U	305x610x69	5	50	300	140
UC-U15-A-1-457-457-69-FB-P	U15	ISO 55 U	457x457x69	5,6	50	340	140
UC-U15-A-1-610-610-69-FB-P	U15	ISO 55 U	610x610x69	10	50	600	140
UC-U15-A-1-610-915-69-FB-P	U15	ISO 55 U	610x915x69	15	50	900	140
UC-U15-A-1-610-1220-69-FB-P	U15	ISO 55 U	610x1220x69	20	50	1200	140
UC-U15-A-1-762-915-69-FB-P	U15	ISO 55 U	762x915x69	18,8	50	1130	140
UC-U15-A-1-915-915-69-FB-P	U15	ISO 55 U	915x915x69	22,5	50	1350	140
UC-U15-A-1-610-1525-69-FB-P	U15	ISO 55 U	610x1525x69	25	50	1500	140
UC-U15-A-1-610-1830-69-FB-P	U15	ISO 55 U	610x1830x69	30	50	1800	140
«Другие размеры — по запросу».							
«Допуск по перепаду давления ±10%»							

СТРУКТУРА КОДА ПОТОЛОЧНОГО ULPA-ФИЛЬТРА (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА)

Тип фильтра	Класс	Рама	Высота складки	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
UC : Потолочный ULPA-фильтр (алюминиевая рама)	U15	A: алюминий	1: 50 мм 2: 65 мм 3: 75 мм 4: 85 мм 5: 90 мм 6: 100 мм 7: 125 мм	610x610x69	FW: нет FC: чистая сторона FD: грязная сторона FB: обе стороны	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: плоский EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон U: U-образный уплотнитель

