

FILTRO V-COMPACT

(MARCO METÁLICO)



Aplicaciones:

Captura de partículas finas
Filtro de segunda etapa o final en climatización
Prefiltro para filtros absolutos HEPA

Características:

- Construcción robusta con marco metálico
- Gran superficie filtrante
- Alta capacidad de retención de polvo
- Baja pérdida de carga inicial

Norma:	EN 779	Temp. máx. de funcionamiento:	80°C
Clase de filtro:	M6, F7, F8, F9	Rejilla de protección:	Disponible bajo pedido
Medio filtrante:	Fibra de vidrio	Junta:	Disponible bajo pedido
Marco:	Galvanizado, acero inoxidable	Sellador:	Poliuretano bicomponente
Pérdida de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +100 Pa o ΔP inicial x3, el que sea menor	Separadores:	Hot-melt

FILTRO V-COMPACT (MARCO METÁLICO)

Modelo de filtro	Clase de filtro EN 779 (anulada)	Superficie filtrante (m ²)	Caudal nominal (m ³ /h)	Pérdida de carga inicial N. (Pa)	Caudal de referencia (m ³ /h)	Pérdida de carga inicial R. (Pa)
FVG-M6-287-592-292-FW-W	M6	9	2125	100	1700	70
FVG-M6-490-592-292-FW-W	M6	14,5	3500	100	2700	70
FVG-M6-592-592-292-FW-W	M6	18	4250	100	3400	70
FVG-F7-287-592-292-FW-W	F7	9	2125	110	1700	80
FVG-F7-490-592-292-FW-W	F7	14,5	3500	110	2700	80
FVG-F7-592-592-292-FW-W	F7	18	4250	110	3400	80
FVG-F8-287-592-292-FW-W	F8	9	2125	130	1700	90
FVG-F8-490-592-292-FW-W	F8	14,5	3500	130	2700	90
FVG-F8-592-592-292-FW-W	F8	18	4250	130	3400	90
FVG-F9-287-592-292-FW-W	F9	9	2125	150	1700	110
FVG-F9-490-592-292-FW-W	F9	14,5	3500	150	2700	110
FVG-F9-592-592-292-FW-W	F9	18	4250	150	3400	110

«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»
«Tolerancia de la presión diferencial (±10 % + 5 Pa) o (10 Pa + 5 Pa), la que sea mayor»

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO V-COMPACT (MARCO METÁLICO)

Tipo de filtro	Clase de filtro	Dimensiones (mm)	Rejilla de protección	Junta
FVG : Filtro V-Compact (marco metálico)	M6 F7 F8 F9	592x592x292	FW : Sin FC2: En 2 lados FC8: En 8 lados	W: Sin P: Espuma de PU continua PP: Espuma de PU en ambas caras E: EPDM EE: EPDM plano en ambas caras

