

ФИЛЬТР V-COMPACT

(МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)



Применение:

Улавливание мелких частиц

Фильтр второй или последней ступени в системах ОВиК

Предфильтр для HEPA-фильтров

Особенности:

- Прочная конструкция с металлической рамой
- Большая площадь фильтрации
- Высокая пылеемкость
- Низкое начальное сопротивление

Стандарт:	EN 779	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	M6, F7, F8, F9	Защитная сетка:	По запросу
Фильтрующий материал:	Стекловолокно	Уплотнитель:	По запросу
Рама:	Оцинкованная, нержавеющая сталь	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рек. конечное ДР EN 13053:	Начальное ДР +100 Па или начальное ДР ×3 (меньшее из значений)	Сепараторы:	Термоклей



ФИЛЬТР V-COMPACT (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)

Модель фильтра	Класс фильтра EN 779 (отменён)	Площадь фильтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Нач. сопр. при ном. расходе (Па)	Расч. расход (м³/ч)	Нач. сопр. при расч. расходе (Па)
FVG-M6-287-592-292-FW-W	M6	9	2125	100	1700	70
FVG-M6-490-592-292-FW-W	M6	14,5	3500	100	2700	70
FVG-M6-592-592-292-FW-W	M6	18	4250	100	3400	70
FVG-F7-287-592-292-FW-W	F7	9	2125	110	1700	80
FVG-F7-490-592-292-FW-W	F7	14,5	3500	110	2700	80
FVG-F7-592-592-292-FW-W	F7	18	4250	110	3400	80
FVG-F8-287-592-292-FW-W	F8	9	2125	130	1700	90
FVG-F8-490-592-292-FW-W	F8	14,5	3500	130	2700	90
FVG-F8-592-592-292-FW-W	F8	18	4250	130	3400	90
FVG-F9-287-592-292-FW-W	F9	9	2125	150	1700	110
FVG-F9-490-592-292-FW-W	F9	14,5	3500	150	2700	110
FVG-F9-592-592-292-FW-W	F9	18	4250	150	3400	110

«Другие размеры — по запросу».
«Допуск по перепаду давления: ($\pm 10\% + 5$ Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»

СТРУКТУРА КОДА ФИЛЬТРА V-COMPACT (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)

Тип фильтра	Класс	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
FVG : Фильтр V-Compact (металлическая рама)	M6 F7 F8 F9	592x592x292	FW : нет FC2: на 2 гранях FC8: на 8 гранях	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон

