

FILTRE PANNEAU HEPA POLYVALENT



Applications :

Filtre final pour CVC ou salles propres

Points forts :

- Testé et classé selon EN 1822 – ISO 29463 pour H13 – H14
- Faible profondeur de cadre : 32 mm seulement
- Simple et léger

Norme :	EN 1822 et ISO 29463	Temp. max. de fonctionnement :	80°C
Classe de filtre :	E10, E11, E12, H13, H14	Grille de protection :	Tôle d'aluminium (thermolaquée)
Média :	Fibre de verre	Joint :	EPDM plat, EPDM plat continu et mousse PU
Cadre :	Aluminium extrudé anodisé	Mastic d'étanchéité :	Polyuréthane bicomposant
Perte de charge finale rec. :	Perte de charge initiale x2, (max. 600 Pa)	Séparateurs :	Thermofusible

FILTRE PANNEAU HEPA POLYVALENT

Modèle de filtre	Classe de filtre		Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m²)	Hauteur de pli (mm)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HVP-H13-A-305-610-32-FC-P	H13	ISO 35 H	305x610x32	2,5	32	268	290
HVP-H13-A-610-610-32-FC-P	H13	ISO 35 H	610x610x32	5,0	32	535	290
HVP-H14-A-305-610-32-FC-P	H14	ISO 45 H	305x610x32	2,5	32	268	320
HVP-H14-A-610-610-32-FC-P	H14	ISO 45 H	610x610x32	5,0	32	535	320
« Autres dimensions disponibles sur demande. »							
« Tolérance de pression différentielle ±10 % »							

CODIFICATION DU FILTRE PANNEAU HEPA POLYVALENT

Type de filtre	Classe de filtre	Cadre	Dimensions (mm)	Grille de protection	Joint
HVP : Filtre panneau HEPA polyvalent	E10 E11 E12 H13 H14	A : Aluminium	610x610x32	FW : Sans FC : Côté aval FD : Côté amont FB : Deux côtés	W : Sans P : Mousse PU continue PP : Mousse PU double face E : EPDM EE : EPDM plat double face C : EPDM gris continu CC : EPDM gris double face