

FILTRO DE PAINEL HEPA POLIVALENTE



Aplicações:

Filtro final para AVAC ou salas limpas

Características:

- Ensaiado e classificado segundo a EN 1822 – ISO 29463 para H13 – H14
- Profundidade de caixilho reduzida, apenas 32 mm
- Simples e leve

Norma:	EN 1822 e ISO 29463	Temp. máx. de funcionamento:	80°C
Classe do filtro:	E10, E11, E12, H13, H14	Grelha de proteção:	Chapa de alumínio, rev. em pó
Meio filtrante:	Fibra de vidro	Junta:	EPDM plano, EPDM plano contínuo e espuma de PU
Caixilho:	Alumínio extrudido anodizado	Selante:	Poliuretano bicomponente
Perda de carga final rec.:	Perda de carga inicial x2, (máx. 600 Pa)	Separadores:	Hot-melt

FILTRO DE PAINEL HEPA POLIVALENTE

Modelo do Filtro	Classe do Filtro		Dimensões LxAxP (mm)	Superfície filtrante (m²)	Altura da Prega (mm)	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga Inicial (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HVP-H13-A-305-610-32-FC-P	H13	ISO 35 H	305x610x32	2,5	32	268	290
HVP-H13-A-610-610-32-FC-P	H13	ISO 35 H	610x610x32	5,0	32	535	290
HVP-H14-A-305-610-32-FC-P	H14	ISO 45 H	305x610x32	2,5	32	268	320
HVP-H14-A-610-610-32-FC-P	H14	ISO 45 H	610x610x32	5,0	32	535	320
"Outras dimensões disponíveis mediante pedido."							
"Tolerância da pressão diferencial ±10%"							

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO DE PAINEL HEPA POLIVALENTE

Tipo de Filtro	Classe do Filtro	Caixilho	Dimensões (mm)	Grelha de Proteção	Junta
HVP : Filtro de painel HEPA polivalente	E10 E11 E12 H13 H14	A : Alumínio	610x610x32	FW: Sem FC: No lado limpo FD: No lado sujo FB: Nos dois lados	W: Sem P: Espuma de PU contínua PP: Espuma de PU dupla face E: EPDM EE: EPDM plano dupla face C: EPDM cinzento contínuo CC: EPDM cinzento dupla face