

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР



Применение:

Финишный фильтр для систем ОВиК или чистых помещений

Особенности:

- Испытан и классифицирован по EN 1822 / ISO 29463 для классов H13–H14
- Малая глубина рамы — всего 32 мм
- Простая и лёгкая конструкция

Стандарт:	EN 1822 и ISO 29463	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	E10, E11, E12, H13, H14	Защитная сетка:	Алюминиевый лист (с порошковым покрытием)
Фильтрующий материал:	Стекловолокно	Уплотнитель:	Плоский EPDM, бесшовный EPDM и пенополиуретан
Рама:	Анодированный экструдированный алюминий	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рек. конечное сопротивление:	Начальное сопротивление ×2 (макс. 600 Па)	Сепараторы:	Термоклей



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
HVP-H13-A-305-610-32-FC-P	H13	ISO 35 H	305x610x32	2,5	32	268	290
HVP-H13-A-610-610-32-FC-P	H13	ISO 35 H	610x610x32	5,0	32	535	290
HVP-H14-A-305-610-32-FC-P	H14	ISO 45 H	305x610x32	2,5	32	268	320
HVP-H14-A-610-610-32-FC-P	H14	ISO 45 H	610x610x32	5,0	32	535	320
«Другие размеры — по запросу». «Допуск по перепаду давления ±10%»							

СТРУКТУРА КОДА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПАНЕЛЬНОГО НЕРА-ФИЛЬТРА

Тип фильтра	Класс	Рама	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
HVP : Универсальный панельный НЕРА-фильтр	E10 E11 E12 H13 H14	A : алюминий	610x610x32	FW: нет FC: чистая сторона FD: грязная сторона FB: обе стороны	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон