

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР



Применение:

Улавливание мелких частиц

Фильтр второй или последней ступени в системах ОВиК

Предфильтр для HEPA-фильтров

Особенности:

- Малая глубина рамы — всего 32 мм
- Простая и лёгкая конструкция

Стандарт:	ISO 16890	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10	Защитная сетка:	Алюминиевый лист (с порошковым покрытием)
Фильтрующий материал:	Стекловолокно	Уплотнитель:	Плоский EPDM, бесшовный EPDM и пенополиуретан
Рама:	Анодированный экструдированный алюминий	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рек. конечное ΔP EN 13053:	Начальное ΔP +100 Па или начальное ΔP ×3 (меньшее из значений)	Сепараторы:	Термоклей



Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь филтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 779 (отменён)	ISO 16890					
FVP-M6-A-305-610-32-FC-P	M6	ePM10 70%	305x610x32	1,8	32	600	60
FVP-M6-A-610-610-32-FC-P	M6	ePM10 70%	610x610x32	3,7	32	1200	60
FVP-F7-A-305-610-32-FC-P	F7	ePM1 55%	305x610x32	1,8	32	600	80
FVP-F7-A-610-610-32-FC-P	F7	ePM1 55%	610x610x32	3,7	32	1200	80
FVP-F8-A-305-610-32-FC-P	F8	ePM1 70%	305x610x32	1,8	32	600	100
FVP-F8-A-610-610-32-FC-P	F8	ePM1 70%	610x610x32	3,7	32	1200	100
FVP-F9-A-305-610-32-FC-P	F9	ePM1 80%	305x610x32	1,8	32	600	145
FVP-F9-A-610-610-32-FC-P	F9	ePM1 80%	610x610x32	3,7	32	1200	145
«Другие размеры — по запросу».							
«Допуск по перепаду давления: (±10% + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»							

СТРУКТУРА КОДА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПАНЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА

Тип фильтра	Класс	Рама	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
FVP : Универсальный панельный фильтр	M6 F7 F8 F9	A : алюминий	610x610x32	FW: нет FC: чистая сторона FD: грязная сторона FB: обе стороны	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон