

FILTRO V-COMPACT X LARGE



Aplicações:

Sistemas de admissão de ar de turbinas a gás

Características:

- Grande superfície filtrante
- Elevada capacidade de retenção de pó
- Baixa perda de carga inicial

Norma:	EN 779	Temp. máx. de funcionamento:	80°C
Classe do filtro:	M6, F7, F8, F9	Grelha de proteção:	Disponível mediante pedido
Meio filtrante:	Fibra de vidro	Junta:	Disponível mediante pedido
Caixilho:	Poliestireno (PS)	Selante:	Poliuretano bicomponente
Perda de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +100 Pa ou ΔP inicial x3, o que for menor	Separadores:	Hot-melt

FILTRO V-COMPACT X LARGE

Modelo do Filtro	Classe do Filtro EN 779 (anulada)	Sup. filtrante (m ²)	Caudal Nominal (m ³ /h)	Perda de Carga Inicial N. (Pa)	Caudal de Referência (m ³ /h)	Perda de Carga Inicial R. (Pa)
FVL-M6-287-592-430-FW-W	M6	14	2125	80	1700	70
FVL-M6-490-592-430-FW-W	M6	23	3500	80	2700	70
FVL-M6-592-592-430-FW-W	M6	28	4250	80	3400	70
FVL-F7-287-592-430-FW-W	F7	14	2125	90	1700	80
FVL-F7-490-592-430-FW-W	F7	23	3500	90	2700	80
FVL-F7-592-592-430-FW-W	F7	28	4250	90	3400	80
FVL-F8-287-592-430-FW-W	F8	14	2125	100	1700	90
FVL-F8-490-592-430-FW-W	F8	23	3500	100	2700	90
FVL-F8-592-592-430-FW-W	F8	28	4250	100	3400	90
FVL-F9-287-592-430-FW-W	F9	14	2125	115	1700	100
FVL-F9-490-592-430-FW-W	F9	23	3500	115	2700	100
FVL-F9-592-592-430-FW-W	F9	28	4250	115	3400	100

"Outras dimensões disponíveis mediante pedido."

"Tolerância da pressão diferencial ($\pm 10\% + 5$ Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), o que for maior"

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO V-COMPACT X LARGE

Tipo de Filtro	Classe do Filtro	Dimensões (mm)	Grelha de Proteção	Junta
FVL : Filtro V-Compact X Large	M6 F7 F8 F9	592x592x430	FW : Sem FC2: Em 2 arestas FC8: Em 8 arestas	W: Sem P: Espuma de PU contínua PP: Espuma de PU dupla face E: EPDM EE: EPDM plano dupla face