

X LARGE V-KOMPAKT FİLTRE



Uygulamalar:

Gaz türbini hava emiş sistemleri

Öne çıkan özellikler:

- Geniş filtrasyon alanı
- Yüksek toz tutma kapasitesi
- Düşük başlangıç basınç kaybı

Filtre standardı:	EN 779	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre sınıfı:	M6, F7, F8, F9	Koruyucu ızgara:	Talep üzerine sunulur
Filtre medyası:	Cam elyaf	Conta:	Talep üzerine sunulur
Çerçeve:	Polistiren (PS)	Sızdırmazlık malzemesi:	İki bileşenli poliüretan
Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +100 Pa veya ilk ΔP x3 düşük olan değer	Pile ayırıcılar:	Sıcak tutkal

X LARGE V-KOMPAKT FİLTRE

Filtre modeli	Filtre sınıfı EN 779 (yürürlük dışı)	Filtrasyon alanı (m ²)	Nominal debi (m ³ /h)	Nominal debide ilk ΔP (Pa)	Anma debisi (m ³ /h)	Anma debisinde ilk ΔP (Pa)
FVL-M6-287-592-430-FW-W	M6	14	2125	80	1700	70
FVL-M6-490-592-430-FW-W	M6	23	3500	80	2700	70
FVL-M6-592-592-430-FW-W	M6	28	4250	80	3400	70
FVL-F7-287-592-430-FW-W	F7	14	2125	90	1700	80
FVL-F7-490-592-430-FW-W	F7	23	3500	90	2700	80
FVL-F7-592-592-430-FW-W	F7	28	4250	90	3400	80
FVL-F8-287-592-430-FW-W	F8	14	2125	100	1700	90
FVL-F8-490-592-430-FW-W	F8	23	3500	100	2700	90
FVL-F8-592-592-430-FW-W	F8	28	4250	100	3400	90
FVL-F9-287-592-430-FW-W	F9	14	2125	115	1700	100
FVL-F9-490-592-430-FW-W	F9	23	3500	115	2700	100
FVL-F9-592-592-430-FW-W	F9	28	4250	115	3400	100

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı: (±%10 + 5 Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."

X LARGE V-KOMPAKT FİLTRE KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Boyutlar (mm)	Koruyucu ızgara	Conta
FVL: X Large V-kompakt filtre	M6 F7 F8 F9	592x592x430	FW: Yok FC2: 2 kenarda FC8: 8 kenarda	W: Contasız P: Kesintisiz PU köpük PP: Her iki yüzde PU köpük E: EPDM EE: Her iki yüzde düz EPDM